

Riigi autentimisteenuse (TARA) toodangukeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi autentimisteenuse (TARA) toodangukeskkonnaga.
2. Kinnitame, et oleme välja arendanud enda klientrakenduse poolse liidese ja oleme liidest TARA demokeskkonna vastu testinud.
3. Kinnitame, et kasutame teenust eesmärgipäraselt ja oleme tutvunud Riigi autentimisteenuse tehnilise [dokumentatsiooniga](#) ja arvestame RIA poolt kehtestatud [ärikirjelduses](#) toodud nõuete ning soovitustega oma klientrakenduse liidestamisel. **Nõustume Riigi autentimisteenuse (TARA) teenuse tingimustega (teenuse üldtingimused, teenustaseme tingimused ja andmekaitsetingimused) ning kohustume neid täitma.**
4. Palume
 - 4.1 registreerida meid Riigi autentimisteenuse (TARA) toodangukeskkonna kliendiks;
 - 4.2 väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
 - 4.3 avada juurdepääs Riigi autentimisteenuse (TARA) toodangukeskkonnale.

Kliendi asutuse nimi või nimetus: Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	
Kontaktisiku nimi: Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: <i>(klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)</i>	
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	
Katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	
Riigi autentimisteenuse kasutamise eesmärk: <i>nt avaliku ülesande kirjeldus, mille raames teenust kasutada soovitakse</i>	
Klientrakenduse kirjeldus: <i>Lühidalt, millise teenuse/rakendusega on tegemist</i>	
Kasutajate arvu prognoos kuus: <i>Vajadusel keskkonna täpsustus (toodangu-, eeltoodangu-, koolituskeskkond vm)</i>	
Klientrakenduse nimetus: Kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute lehel. Kasutada sama nimetust, mida klientrakenduse päises/pealkirjas kasutajale kuvatakse. <ul style="list-style-type: none">• <i>Maksimaalne pikkus 150 tähemärki.</i>• <i>Lisada inglisis- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i> <i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	
Klientrakenduse lühinimetus: Kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel. Lühinimetus peab seostuma eelmisel väljal esitatud	

<p>klientrakenduse nimetusega.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest.</i>• <i>Lisada inglisi- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i> <p><i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i></p>	
<p>Autentimismeetod(id), mida soovime kasutada:</p>	
<p>Autentimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id: Väärtuseks peab olema TARA tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (<i>OpenID Connect mõistes redirect uri</i>). <i>Pärast edukat autentimist või autentimise katkestamisel või autentimise vea korral suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</i></p> <p><i>Märkus:</i> <i>Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.</i></p>	
<p>Tõendipäringu autentimismeetod: <i>Tõendiväljastuse otspunkti (OpenID Connect token päringu) puhul klientrakenduses kasutatav client authentication method.</i></p> <p><i>Vaikeväärtus on client_secret_basic. Kui on soov kasutada client_secret_post, siis märkida see.</i></p>	
<p>Klientrakenduse back-end süsteemi serveri poolsed IP-aadressid: Tõendiväljastuse otspunktile (OpenID Connect token päringule) antakse ligipääs lubatud IP-aadresside alusel. Palun teavitada RIA-t, kui on tekkinud vajadus klientrakenduse IP-aadresse muuta.</p>	

<p>Kliendi esindaja nimi ja amet</p> <p><i>/digitaalselt allkirjastatud/</i></p>	
--	--